


ข้อมูลทางเทคนิค


Maximum Watt Density (w/cm ²)	7 w/cm ²
Maximum Temperature	800 °C
Resistance Tolerance	± 5%

ขนาดและมิติ


ออกน็อต + ฝาครอบ (รุ่น Standard)



ออกเต้าเซรามิก



ออกปลั๊ก



***ความหนา (T) Standard เท่ากับ 13 mm.

การสั่งซื้อ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID)(mm.)	ความสูง (H) (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)	การออกหัวไฟ
BH - 03	X	-	-	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID) (mm.)	ความสูง (H) (mm.)	แรงดัน (V)	กำลังไฟฟ้า (W)	การออกหัวไฟ
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการ * ขนาดเล็กสุด 65 mm.	สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ	110 110 VAC 220 220 VAC 380 380 VAC	สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการตามความเหมาะสมโดยจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว	None ออกน็อต + ฝาครอบ T ออกเต้าเซรามิก PL2 ออกปลั๊ก(Aluminium Body) PL-2 PL5 ออกปลั๊ก(Stainless Body) PL-5


* ID=เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

หมายเหตุ : • Standard การออกหัวไฟ จะเป็น Box Terminal • ถ้ามีเจาะรูควรระบุขนาดและตำแหน่งเจาะรู • ปลั๊กตัวเมีย (Female Plug)

Accessories



PL-1



PL-2



PL-3



PL-4



PL-5



PL-6